




Stellt alles in den Schatten.

Technischer Beschrieb Aluminium-Fensterladen

Schweizer Qualitätsprodukt

**Material:**

Stranggepresste, solide Aluminium-Hohlkammerprofile.

Profile:

Rahmen: Hohlkammerprofil stranggepresst
70 x 30 x 1.5 / 2.0 mm

Querfries: Hohlkammerprofil stranggepresst
70 x 30 x 1.5 / 2.0 mm

Füllungen: plane Füllung aus 3 mm Aluminiumplatte, gegen Rahmenprofil mit speziellem Zierleistenprofil abgeschlossen

Feste Lamellen Typ 1 und bewegliche Typ 11:

Flachovalrohre längsnahtgeschweisst, mit hoher Druckfestigkeit 50 x 10 x 0.9 / 1.5 mm

Bewegliche Lamellen Typ 9 und Typ 91:

Hohlkammerprofil stranggepresst 80 x 13 x 1.5 mm

Einzigartige Stabilität:

Die Druckguss-Eckverstärker sind für die unübertroffene Stabilität der Fensterladen verantwortlich. Dadurch ist die grösstmögliche Festigkeit und Mass-Genauigkeit garantiert.

Querlamellen:

Die Lamellen sind stranggepresst oder längsnahtgeschweisst und seitlich druckfest direkt in die Rahmenprofile eingelassen. Alle beweglichen Lamellen seitlich mit Deckeln aus Aluminium-Druckguss geschlossen.

Ladenfalz:

Wo bauseits kein Ladenfalz vorhanden ist, können die Läden mit Deckwinkeln oder Deckleisten versehen werden. Beim Rahmenprofil Lupo Fix sind die Deckwinkel seitlich und oben bereits integriert.

Beschläge:

Alle auf die Fensterladen montierten Beschläge werden in der Flügelfarbe pulverbeschichtet. Die Ladenbänder aus hochfestem Aluminium werden je nach Bausituation einzeln angefertigt. Bei einer Laden-Höhe ab 190 cm wird zusätzlich ein drittes Ladenband vorgesehen.

Lackierung:

Elektrostatische Pulverbeschichtung mit Polyester-Pulverlack bei 190°C, gewährleistet optimalen Oberflächenschutz. Aludine-Vorbehandlung: Entfetten-Spülen-Beizen-Standspülen-Fliessspülen-Chromatieren-Spülen-Trocknen.

Farben:

Grosse Anzahl an Standardfarben. Über 1000 Sonderfarben nach RAL- oder NCS-Farbkarte möglich. Die Farben sind weitgehend unempfindlich gegen Ultraviolettstrahlung.

Spezialausführungen:

Asymmetrische Ausführungen in jeder Art. Flügel mit Rundbogen, Halbbogen, Abschrägungen usw. nach Mass. Alle Profile in mm. Änderungen vorbehalten.


Wolf Storen AG
Simon Frick-Strasse
CH-9466 Sennwald

Telefon 081 750 42 50
Telefax 081 750 42 51
info@wolf-storen.ch


Wolf Stores SA
Route de la Mortigue 1
CH-1072 Forel (Lavaux)

Téléphone 021 963 11 90
Téléfax 021 963 83 06
info@wolf-stores.ch


Ladentypen




Typ 1: Starr und direkt in den Rahmen eingelassene Lamellen, ganze Flügelhöhe, ohne zusätzliche Hilfsleisten. Der Abstand der Lamellen ist variabel je nach Flügelhöhe, Anfangs- und Endlamelle liegen lückenlos am Rahmen, ohne zusätzliche Abdeckleisten




Typ 2: Wie Typ 1, jedoch mit Querfries in beliebiger Höhe




Typ 3: Feste Lamellen mit Querfries in beliebiger Höhe und planer Füllung




Typ 6: Flügel mit festen Lamellen wie Typ 1, jedoch in einen ausstellbaren Zwischenrahmen eingebaut




Typ 11: Flügel mit verstellbaren, beweglichen Lamellen 50 x 10 mm, mit seitlichen Alu-Druckgussdeckeln. Ladenhöhe bis maximal 180 cm Höhe, darüber Typ 21 oder Typ 31



Typ 21: Bewegliche Lamellen wie Typ 11, jedoch mit Querfries in beliebiger Höhe und festen Lamellen unten




Typ 31: Bewegliche Lamellen wie Typ 11, jedoch mit Querfries in beliebiger Höhe und planer Füllung unten




Typ 9F: Flügel mit festen Lamellen 80 x 13 mm. Kein Lichtspalt zwischen den einzelnen Lamellen

Typ 9FS: Flügel mit festen Lamellen 80 x 13 mm. Mit Lichtspalt zwischen den einzelnen Lamellen




Typ 9FH: Heimatschutz - Flügel mit festen Lamellen 80 x 13 mm. Lamellen leicht in Rahmenprofil eingefräst. Mit leichter Neigung und Lichtspalt zwischen den einzelnen Lamellen




Typ 91F: Flügel mit festen Lamellen 80 x 13 mm, jedoch mit Querfries in beliebiger Höhe und planer Füllung unten


Typ 91FS: Flügel mit festen Lamellen 80 x 13 mm, jedoch mit Querfries in beliebiger Höhe, planer Füllung unten und mit Lichtspalt zwischen den einzelnen Lamellen




Typ 9: Flügel mit verstellbaren, beweglichen Lamellen 80 x 13 mm mit seitlichen Alu-Druckgussdeckeln, ohne Lippengummi. Ladenhöhe bis maximal 180 cm Höhe, darüber Typ 91




Typ 91: Bewegliche Lamellen wie Typ 9, jedoch mit Querfries in beliebiger Höhe und planer Füllung unten




Typ 9Q: Bewegliche Lamellen wie Typ 9, jedoch mit Querfries in beliebiger Höhe und durchgehender Zuстанae




Typ 9Q9: Oben und unten bewegliche Lamellen wie Typ 9, jedoch mit Querfries in beliebiger Höhe und zwei separaten Zugstangen oben und unten




Typ 9Q9FS: Oben bewegliche Lamellen Typ 9, mit Querfries in beliebiger Höhe und unten feste Lamellen Typ 9FS mit Lichtspalt zwischen einzelnen Lamellen



Typ 4: Plane Füllung auf ganzer Flügelhöhe, ohne Lamellen




Typ 5: Wie Typ 4, jedoch mit Querfries in beliebiger Höhe und planer Füllung oben und unten




Typ 40W: Flügel mit 2 mm Alu-Wannen, mit Vertikalrillen, waagrecht mit zwei Querprofilen befestigt (optional), ohne Eckverstärkung nur mit 2 mm Verbindungsprofilen Wanne zu Wanne



Typ 41W: Wie Typ 40W, jedoch ohne Vertikalrille



Typ 41R: Flügel beidseitig mit planer Füllung aus 2mm Aluminiumplatte. Mit sichtbarem Rahmenprofil und mit seitlich geschlossenen Querprofilen. Normquerfries aufgesetzt 60 x 20 mm. Positionierung: Unter- oder Oberkant Flügel bis mitte Querfries 140 mm bei neuen Kloben. Bei bestehenden Kloben ist die Positionierung frei wählbar



Typ 40R: Wie Typ 41R, jedoch mit Vertikalrillen