

Description technique Volets en aluminium

Produit Suisse de haute qualité

Matériel:

Profilé creux en aluminium filé à chaud, résistant à la pression.

Profilés:

Cadres: Profilé creux en aluminium filé à chaud
70 x 30 x 1.5 / 2.0 mm

Cadre Lupo Fix: Profilé creux en aluminium filé à chaud 70 x 30 x 1.5 / 2.0 mm, battue intégrée

Traverse: Profilé creux en aluminium filé à chaud
70 x 30 x 1.5 / 2.00 mm

Panneau: Plaque en aluminium 3 mm, inséré dans le profil du cadre avec finition parfaite par une baguette d'ornement spéciale

Lamelles fixes type 1 et mobiles type 11:

Tube ovale aplati et soudé longitudinalement, résistant à la pression 50 x 10 x 0.9 / 1.5 mm

Lamelles mobiles type 7 et type 8:

Profilé creux en aluminium filé à chaud
90 x 10 x 1.4 mm, rainure spéciale pour joint à lèvres en caoutchouc

Lamelles mobiles type 9 et type 91:

Profilé creux en aluminium filé à chaud
80 x 13 x 1.5 mm

Système Lupo Fix :

Système de fixation sans vis apparente ou rivet avec épars réglables et battue en haut et de côté intégré.

Couleurs :

Beaucoup de couleurs standards. Plus de 1000 teintes, livrables selon les cartes de couleur RAL ou NCS. Les couleurs sont pratiquement insensibles au rayon ultraviolet.

Stabilité unique en son genre:


Les angles de renforcement en fonte pressée sont responsables de la stabilité inégalée des volets. De ce fait, la plus grande résistance et précision possible est garantie.

Wolf Storen AG
Simon Frick-Strasse
CH-9466 Sennwald

Telefon 081 750 42 50
Telefax 081 750 42 51
info@wolf-storen.ch

wolf-storen.li AG
Bahnhofstr. 17
FL-9494 Schaan

Telefon 00423 230 42 50
Telefax 00423 230 42 51
info@wolf-storen.li



Lamelles transversales:

Les lamelles sont un profilé creux filé à chaud ou soudés longitudinalement. Elles sont solidement insérées latéralement dans le profilé du cadre. Les Lamelles mobiles des types 8 et 9 sont obturées sur les côtés par un couvercle en fonte d'aluminium injecté.

Battue:

Dans les embrasures sans battues, les volets pourront être munis de cornières ou de baguettes de recouvrement. Lors du profil du cadre Lupo Fix les battues du haut et de côté sont intégrées.

Ferrures:

Toutes les pièces de ferrures fixées sur le volet sont thermolaquées dans la couleur du volet. Les épars en aluminium sont fabriqués sur mesure selon chaque situation. A partir de 190 cm de hauteur, un troisième épar sera posé sur le volet.

Thermolaquage:

Le traitement de surface s'effectue selon les méthodes les plus efficaces: plusieurs opérations sont nécessaires pour le traitement de base qui est suivi d'une chromatisation. Le revêtement par poudre polyester, appliqué par voie électrostatique et cuisson ou four à 190° C, vous garanti une protection de surface exceptionnelle et de longue durée.

Exécutions spéciales:

Des volets en demi-cintre ou en plein cintre, en pointe et de forme asymétrique sont aisément réalisables et sur mesure.


Tous les profilés en mm – sous réserve de toute modification.




Wolf Stores SA
route de l'Industrie 17
CH-1072 Forel (Lavaux)

Téléphone 021 963 11 90
Téléfax 021 963 83 06
info@wolf-stores.ch


Types de volets




Type 1: Lamelles obliques et fixes solidement insérées de chaque côté dans le cadre, sans aucun moyen de fixation auxiliaire. La distance des lamelles est variable et calculée selon la hauteur du volet. La première et la dernière lamelle touchent ainsi directement le cadre, aucune baguette de rattrapage n'est utilisée.




Type 2: Comme type 1, mais avec traverse à la hauteur désirée.




Type 3: Lamelles fixes et panneau plein, avec traverse à la hauteur désirée.




Type 4: Panneau plein sur toute la hauteur.




Type 5: Comme type 4, mais avec traverse à la hauteur désirée.




Type 6: Comme type 1, mais monté dans cadre permettant la projection vers l'extérieur.




Type 7: Comme type 8, lamelles mobiles et réglables à volonté, traverse à la hauteur désirée et panneau plein.




Type 8: Lamelles mobiles et réglables à volonté 90 x 10 mm avec joint en caoutchouc, obturées de côté par un couvercle en fonte d'aluminium injecté. Dès 180 cm de hauteur, fabrication type 7.




Type 9: Lamelles mobiles et réglables à volonté, 80 x 13 mm sans joint en caoutchouc, obturées de côté par un couvercle en fonte d'aluminium injecté. Dès 180 cm de hauteur, fabrication type 91.




Type 11: Lamelles mobiles et réglables à volonté, 50 x 10 mm, obturées de côté par un couvercle en fonte d'aluminium injecté. Dès 180 cm de hauteur, fabrication type 21 ou 31.




Type 21: Comme type 11, lamelles mobiles et réglables à volonté, avec traverse à la hauteur désirée et lamelles fixes dans le bas.




Type 31: Comme type 11, lamelles mobiles et réglables à volonté, avec traverse à la hauteur désirée et panneau plein dans le bas..



Type 40: Volet avec des profiles verticales, fermés en haut et en bas. Horizontale avec deux traverses fixées.




Type 41R: Volet avec panneau plein 2 mm des deux côtés, avec profile du cadre visible et traverses fermés des côtés. Traverses norme 60 x 20 mm fixées. Positionnement : du haut ou du bas de volet jusqu'au milieu des traverses 140 mm lors des nouveaux gonds. Lors des gonds existants le positionnement peut être choisi.




Type 9F: Volet avec des lamelles fixes 80 x 13 mm. Sans passage de lumière entre les lamelles.


Type 9FS: Volet avec des lamelles fixes 80 x 13 mm. Avec passage de lumière entre les lamelles.



Type 9FH: Protection du patrimoine – Volet avec des lamelles fixes 80 x 13 mm. Les Lamelles sont fraisées un peu dans le profil du cadre. Lamelles avec une petite inclinaison et un passage de lumière entre les lamelles.



Type 91: Comme type 9, lamelles mobiles et réglables à volonté, avec traverse à la hauteur désirée et panneau plein.



Type 91F: Lamelles fixes 80 x 13 mm, avec traverse à la hauteur désirée et panneau plein dans le bas.

Type 91FS : Lamelles fixes 80 x 13 mm, avec traverse à la hauteur désirée et panneau plein dans le bas. Avec passage de lumière entre les lamelles.