

Technischer Beschrieb Rollladen WO 111

Hergestellt aus unverwüstlichem Aluminium widerstehen unsere Rollladen den ärgsten Gewittern. Die ausgeschäumten Schiebepprofile sind wärme- und schalldämmend und zeichnen sich durch enorme Laufruhe aus.

Material:

Aluminium-Schiebepprofil doppelwandig, FCKW-frei ausgeschäumt, mit eingestanzten, regulierbaren Licht- und Luftschlitzen, die obersten Lamellen ohne Lichtschlitze.

Aluminium-Endschiene stranggepresst.

Aluminium-Führungsschienen stranggepresst mit geräuschkämpfenden Einlagen.

Rollladen-Walze mit seitlichen Lagern und Zapfen.

Farben:

Grosse Auswahl an Standardfarben. Sonderfarben nach VSR- oder NCS-Farbkarte möglich. Die Farben sind weitgehend unempfindlich gegen ultra-violette Strahlung.

Montagearten:

Montage aussen aufgesetzt auf die Fassade, in bauseitigen Storenschacht, Montage in Leibung oder in bauseitigen Rollladenkasten.

Einzigartige Stabilität:

Die ausgeschäumten Lamellen sind für die unübertroffene Stabilität der Rollladen verantwortlich.

Technische Daten:

Deckbreite:	33 mm
Nenndicke:	6 mm
Gewicht pro m ² :	3.3 kg
Lagerlänge:	6 m

Bedienung:

Die Rollladen lassen sich mit Elektroantrieb bedienen, auf Wunsch sogar mit Fernbedienung oder automatisiert. Wahlweise ist ein Antrieb mit Gurt oder Handkurbel möglich.

Zubehör:

Geben Sie Einbrechern keine Chance. Die automatische Verriegelung dient dazu, dass der Rollladen nicht heraufgezogen werden kann.

Lackierung Aluminium Coil:

Dank einer speziell entwickelten Software und einem einzigartigen Mixingsystem können alle Farben direkt bei unserem Lieferanten hergestellt werden, egal ob es sich um einen registrierten Farbton oder um eine Sonderfarbe handelt.

